

Druckaufnehmer abrasiv, Typ 0310

Für die Drucküberwachung abrasiver Medien

BROSA Druckaufnehmer für abrasive Medien überzeugen durch eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit und sind ideal für Einsätze mit hoher Langzeitstabilität unter härtesten Bedingungen geeignet. Durch ihre besonders robuste Edelstahl-Schweißkonstruktion sind sie zudem besonders schock- und vibrationsfest. Vor allem im Baumaschinenbereich zeichnen sich die Druckaufnehmer durch einwandfreie Funktion und Zuverlässigkeit aus. Die integrierte Elektronik arbeitet bei extremen EMV-Verhältnissen und im kompensierten Temperaturbereich äußerst exakt.

Anwendungen

- Betonpumpen
- Dickstoffpumpen
- Bohrgeräte
- Sondermaschinen

Merkmale

- Kundenspezifisches Design
- Integrierter Verstärker
- Hohe Überlastfähigkeit (Nachweis auf Anfrage)
- Dauerfeste Auslegung
- Temperaturkompensiert
- Hohe EMV-Festigkeit



Druckaufnehmer abrasiv, Typ 0310

Technische Daten

Genauigkeit	≤ 0,5 % FS
Messbereich	5 bis 400 bar
Grenzdruck	≥ 150 %, optional 300 %
Berstdruck	≥ 300 %, optional 500 %
Linearitätsfehler	≤ 0,5 % FS
Hysterese	≤ 0,5 % FS
Reproduzierbarkeit	≤ 0,1 % FS
Temperaturbereich	-40 bis +80 °C
Temperaturkoeffizient	≤ 0,0035 % / K
Versorgungsspannung	9 bis 36 VDC
Ausgangssignal	4 bis 20 mA, optional Redundant CANopen, optional Safety PROFINET, optional PROFIsafe IO-Link optional redundant PL c
Schutzart	IP 67, optional IP 69K, nach DIN EN 60529
Störfestigkeit	bis zu 200 V/m HF, 100 mA BCI nach ISO 11452, DIN EN 61000-4, ISO 7637
Störemission	DIN EN 55025
Klimatests	DIN EN 60068-2
Vibrationsbeständigkeit	DIN EN 60068-2
Elektrische Anschlüsse	M12 × 1, 5-polig
Elektrische Schutzarten	Verpolungs-, Überspannungs-, Kurzschlusschutz
Material	Edelstahl

Optionen

Sicherheitseinstufung nach DIN EN ISO 13849-1	PL c, PL d (PL e)
Explosionsschutz	ATEX Ex i
Passive Ausführung	Ausgang ~ 1 mV / V



ISO 9001
ISO 14001



94/9/EG